

Instruktion för ny trådlös anslutning mot växelriktare: SolaX



Den här instruktionen gäller dig som har skaffat en ny router eller bytt lösenord till ditt nätverk. För att koppla växelriktaren till det nya trådlösa nätverket behöver du göra en ny inställning.

Tänk på att ditt nätverk måste använda **2.4 GHz**-bandet när du gör detta – annars kommer växelriktaren inte att kunna ansluta mott ert nya nätverk.



1 Stå nära växelriktaren, dess inbyggda nätverk har bara räckvidd på några meter.

Tips: Stäng av mobildata innan du ansluter

När du har anslutit till nätverket kan det stå att det saknas internet, det är helt normalt



2 Anslut din enhet till växelriktarens trådlösa nätverk. Använd din smartphone eller dator.

Nätverksnamn: **Wifi_SXXXXXXXX** (de sista tecknen motsvarar nätverksmodulens serienummer)

Tips: Hittar du inte växelriktarens nätverk? Ställ dig närmare växelriktaren för bättre signal

När du har anslutit till nätverket kan det stå att det saknas internet, det är helt normalt



3 Öppna webbläsaren på din enhet och skriv in följande adress i adressfältet: **"192.168.10.10"**
Du kommer nu till en inloggningssida. Logga in som administratör med följande uppgifter:

Användarnamn: **admin**

Lösenord: **Nätverksmodulens serienummer, se bild.**



4 Du har loggat in, gå in på fliken **"DHCP"**. Längst ner på sidan, anslut till ditt eget nätverk genom att klicka på **"Find AP"**. Ange ditt nätverkslösenord som **"Key"**. Klicka på knappen **"save"**.

Du är nu klar!

Obs! Ser du inte det nya nätverket i listan? Detta beror troligtvis på fel bandfrekvens 5.0 GHz

Om nätverket visar ett lågt RSSI-värde, betyder det att er signal är svag eller instabil vid växelriktaren

SolaX demonstrerar även stegen i deras youtube video: <https://www.youtube.com/watch?v=FBWMSOAhRkU>