

Instruktion för ny trådlös anslutning mot växelriktare: SOLIS



Den här instruktionen gäller dig som har skaffat en ny router eller bytt lösenord till ditt nätverk. För att koppla växelriktaren till det nya trådlösa nätverket behöver du göra en ny inställning.

Tänk på att ditt nätverk måste använda **2.4 GHz**-bandet när du gör detta – annars kommer växelriktaren inte att kunna ansluta mott ert nya nätverk.



1 Stå nära växelriktaren, dess inbyggda nätverk har bara räckvidd på några meter.

Tips: Stäng av mobildata innan du ansluter

När du har anslutit till nätverket kan det stå att det saknas internet, det är helt normalt



2 Anslut din enhet till växelriktarens trådlösa nätverk. Använd din smartphone eller dator.

Nätverksnamn: **Solis_5A12XXXXXXX** eller **D_7A12XXXXXXX**. Slutet motsvarar nätverksmodulens serienummer.

Nätverkslösenord: **123456789**

Tips: Hittar du inte växelriktarens nätverk? Ställ dig närmare växelriktaren för bättre signal



3 Öppna din webbläsare och skriv in IP-adressen i adressfältet: **"10.10.100.254"**

Du når en inloggningssida, där man loggar in som administratör.

Användarnamn: **admin**

Lösenord: **123456789**

Om växelriktaren har en ny mjukvara kommer du att behöva skapa ett nytt lösenord.

Därefter loggar man in återigen.

Nytt admin lösenord: _____



4 På vänster sida, gå in på menyn **"Quick Set"**.

Välj ditt nätverk som växelriktaren skall anslutas mot. Tryck sedan **"OK"** längst ner på sidan.

Obs! Ser du inte det nya nätverket i listan? Detta beror troligtvis på fel bandfrekvens 5.0 GHz

Om nätverket visar ett lågt RSSI-värde, betyder det att er signal är svag eller instabil vid växelriktaren



5 Skriv in ditt nätverkslösenord. Tryck sedan **"Save"** längst ner på sidan.

Du är nu klar!

Solis demonstrerar även stegen i deras youtube video: <https://www.youtube.com/watch?v=6KlpJMFPu60>